

SubDevice.GetServices

Получить сервисы BLE устройства

Синтаксис

SubDevice.GetServices()

| Название | Пример | Описание |
|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------------|

На выходе

| | |
|-------|---|
| Array | type: Array Массив объектов сервисов |
|-------|---|

Пример

```
var l_oDevice = module.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_DEVICE, "Kettle", UUID);
//Создаем BLE устройство
var l_oSubDevice = module.AddSubDevice("SubDevice 1", l_oDevice); //создаем
подустройство
l_oSubDevice.DiscoverServices(); //исследуем сервисы
module.AddListener(IR.EVENT_SERVICES_DISCOVERED, l_oSubDevice, function(){
var l_aServices = l_oSubDevice.GetServices(); //Получаем сервисы
for (var i = ; i < l_aServices.length; i++) {
    ...
});
});
```

Поля объекта сервиса (маркер OPTIONAL обозначает необязательное поле, TO_DELETE - могут быть в дальнейшем удалены, т.к. их реализация практически бесполезна):

- Uuid: (String) - Идентификатор сервиса
- Value: (Array) - OPTIONAL, TO_DELETE Значение сервиса, практически всегда пустое