

## SubDevice.addEvent()

добавить Event (Событие)

### Синтаксис

```
Module.getSubDevice(SubDeviceName).add(Event)
```

Название	Пример	Описание
Event		type: object объект события
Event field: Name	"MyEvent"	type: string имя события
Event field: EventType	"Simple"	type: string тип события, может быть "Simple" и "Advanced"
Event field: Type	"send_number"	type: string тип команды события - "send_number"
Event field: Param 1		type: number значение, которое сравниваем
Event field: ChannelName	"Dimmer:channel1"	type: string имя канала, с которого получаем данные
Event field: Compare	"eq"	type: string логическая операция. "eq" - равно, "gt" - больше, "lt" - меньше, "ge" - больше либо равно, "le" - меньше либо равно
<b>На выходе</b>		
Object		type: Object объект Event

### Пример

```
Module = B.getModule(ModuleID);  
sub = Module.getSubDevice("MySub");  
channelName1 = "GRPS:myChannel" // full channel name for device "GPRS" and  
his channel "myChannel"  
sub.addEvent({ //event triggers if SMSnumber "=" to channelName1's value  
    Name: "Just sent" + SMSnumber,  
    EventType: "Simple",  
    Param: SMSnumber,  
    ChannelName: channelName1,  
    Compare: "eq"  
});
```