

IR.EVENT_DESCRIPTOR_READ

идентификатор события о том, что дескриптор был прочитан

Синтаксис

```
IR.AddListener(IR.EVENT_DESCRIPTOR_READ, driver, function, [pointer]);
```

Название	Пример	Описание
driver	IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_DEVICE)	type: object ссылка на драйвер
function	function() {}	type: function не именованная функция или обращение к функции
pointer	-	type: object указатель на объект, который обслуживает функцию (опционально)

На выходе

in_ServiceUuid		type: String идентификатор сервиса
in_CharacteristicUuid		type: String идентификатор характеристики
in_uuid		type: String идентификатор дескриптора
in_data		type: Data массив байт - значение дескриптора
in_status	0	type: Number 0 - успешность (другой код - код ошибки)

Пример

```
var device = IR.CreateDevice(IR.DEVICE_BLE_DEVICE)
IR.AddListener(IR.EVENT_DESCRIPTOR_READ, device, function(in_ServiceUuid,
in_CharacteristicUuid, in_uuid, in_data, in_status) {
IR.Log(in_ServiceUuid + " " + in_CharacteristicUuid + " " + in_uuid + " " +
in_data + " " + in_status);
})
```